



羽鳥課員

今回は「ホームドアの清掃方法」についてです。
ホームドア清掃は「安全確保」が一番大切です。
作業時は必ず注意しましょう！

ホームドアについて



(標準清掃)

- 日常清掃：固定柵の上面水拭き
- 定期清掃：固定柵および可動柵のホーム側側面部の拭き上げ

ホームドア清掃は
日常清掃と定期清掃で
作業を行う範囲が違うよ！



◆安全確保（最重要ポイント）

ホームドア清掃で最も重要なのは「安全確保」です。

- ・接近放送が流れたら必ず作業を中断し、安全な場所で待機する
- ・入線列車に正対した向きで作業を必ず行う
- ・資機材を線路に落とさないようしっかりと持つ
(万が一落とした場合、速やかに列車停止ボタン〈列停〉を押し、駅社員へ報告する)
事故を未然に防ぐために常に意識して作業を行いましょう！

ワン!



ホームドア清掃【日常清掃編】(標準清掃)

①作業前確認

- ・破損や汚れの確認

②ホームドア上面水拭き

- ・クリーニングクロスで汚れを除去
※水分、拭き跡を残さないように
実施してください。



ホームドアの上面にはほこりや鉄粉が
堆積するよ！
美観を損ねるだけでなく、
放置するとサビの原因になるから、
標準清掃が大切なんだ!!

ホームドア清掃【定期清掃編】

①作業前確認

- ・破損や汚れの確認

②水分塗布と擦り洗い

- ・水またはアルカリ電解水、弱アルカリ洗剤を用いて、タオル、シャンパーで清掃
※固着した汚れは白パッドを使用

③水分を拭き取る

- ・クリーニングクロスで水分を拭き取る


④床面のモップ掛け

- ・笠石に垂れた水分をモップを使って、拭き上げる

ホームドアは2031年度末頃までに
330駅・758番線に広がる予定だよ！
清掃範囲と作業方法を理解しておこう！



<定期清掃のポイント>



ネジや接続部の溝に残った水分は、時間が経つと下に垂れて「垂れ汚れ」の原因となります。また、洗剤成分の残留はホームドア故障の原因となる可能性があります。
👉 水分を残さない！
細部まで拭き上げ作業を徹底しましょう！

参考 弱アルカリ洗剤

スペースショット
(外壁用洗剤) オープテック
(コード：1020013042)
※30倍希釈でリンス洗浄不要。
30倍を基準に、より薄めでの
使用をオススメします

